



WOODART INTERIOR

- Tableros decorativos para interiores.
- Fácil instalación.
- Ligeros.
- Cero mantenimiento.
- Reduce los tiempos de construcción.
- Amigable con el medio ambiente.

WPC

Wood Plastic Composite.
Compuesto de madera y plástico.

- Tableros para techo o muro.
- Fácil Instalación con clips de fijación o adhesivo.
- No se requiere herramienta especializada para su instalación.
- Se pueden corregir el nivel de la superficie si se instala sobre un bastidor.
- Tiras de Led disponibles para el modelo Quattro en medidas de 60, 100 y 150 cm

SPC

Stone Polymer Composite.
Compuesto de Piedra y Polímero.

- Tablón de piso interior.
- Reduce el ruido.
- Sistema de machimbrado para fácil instalación.
- Resiste a la humedad.
- Resistente al fuego.
- Ideal para tráfico residencia, residencial - comercial.
- Compuesto por 5 capas.
- Cuerpo rígido que no se deforma.

LVT

Luxury Vinyl Tile .
Loseta Vinilica de Lujo.

- Tablón para piso interior.
- Mayor espesor.
- Resistente a manchas
- Fácil instalación.
- Superficie suave con textura natural.
- Instalación con adhesivo de contacto para LVT Castel.
- No levanta el arrastre de las puertas.
- Se debe instalar sobre una superficie perfectamente nivelada y lisa.



WOODART
INTERIOR

INSTALACIÓN

WPC



***QUATTRO, SETTE, TREE PIANNI X, CANNOLI, PANEL**

Recuerda que estos modelos se pueden instalar con el sistema de clips, adhesivo de montaje o silicón.

Consulta aquí el

 [VIDEO DE INSTALACIÓN](#)

***PANEL DECORATIVO,**
Se instala con Adhesivo para LVT de Castel, silicón o adhesivo de montaje.

***VIGAS.**

Se puede instalar con el sistema de fijación giratorio, o con adhesivo de contacto. (silicón)

Consulta qui

 [VIDEO DE INSTALACIÓN DE VIGAS](#)

SPC

Se instala únicamente con el machimbrado y no requiere adhesivo.

Se debe dejar una junta perimetral de 5 mm.

En los remates se instalan los zoclos que se fijan con clips.

Encuentra más información aquí.

 [Video SPC](#)



Se requieren 5 clips por cada pieza de zoclo

LVT

Instalación con adhesivo de contacto para LVT de castel.

La superficie debe estar totalmente lisa y plana.

El adhesivo debe cubrir el 95 % del material para una correcta adherencia.



Rendimiento aproximado de 4 a 5 m² por galón